

Armários Refrigerados GN 2/1

em aço inox serie M e N



Armários refrigerados em aço inox para temperaturas negativas e positivas com 75 mm de isolamento em poliuretano, sistema de frio ventilado, porta com fecho automático e posição stop a 90° de abertura. Preparado para grelhas, tabuleiros ou cubas GN 1/1 ou GN 2/1. Dotação de 3 grelhas por porta para os modelos de porta completa e de 2 grelhas por porta para os modelos de 1/2 porta.

Disponível com portas cegas ou em vidro e iluminação interior como opcional.

Temperaturas de -15/-25°C ou -2/+8°C e ainda em modelos combinados simples ou duplos. Cantos arredondados, compressor tropicalizado incorporado ou externo em opcional.

SIMIL

R Sarmento Beires, 31 A/B
1900-411 Lisboa

Telefone: 218 435 430
Telefax.: 218 435 431

E-mail: info@simil.pt

www.simil.pt



Modelo	Temp. °C	Dimensões (cm)	Alimentação	Potência (W)	Peso (Kg)
M1 1P-UCI	-2/+8	75x80x204h	230V/1N/50Hz	343	131
M1 2P-UCI	-2/+8	150x80x204h	230V/1N/50Hz	430	222
M2 1N-UCI	-15/-25	75x80x204h	230V/1N/50Hz	627	138
M2 2N-UCI	-15/-25	150x80x204h	230V/1N/50Hz	1124	226
M4 2C-UCI	-15/-25 e -2/+8	150x80x204h	230V/1N/50Hz	343+627	247
M5 1C-UCI	-15/-25 e -2/+8	75x80x204h	230V/1N/50Hz	630	149
M9 1C-UCI	-2/+8 e -2/+8	75x80x204h	230V/1N/50Hz	390	145

Modelo	Temp. °C	Dimensões (cm)	Alimentação	Potência (W)	Peso (Kg)
M6 1P-UCI	0/+8	70x80x204h	230V/1N/50Hz	376	115
M6 2P-UCI	0/+8	140x80x204h	230V/1N/50Hz	526	228
M7 1N-UCI	-15/-20	70x80x204h	230V/1N/50Hz	585	152
M7 2N-UCI	-15/-20	140x80x204h	230V/1N/50Hz	1036	220
M8 1P-UCI	+2/+10	78x70x204h	230V/1N/50Hz	330	118
N1 1P-UCI	0/+8	70x80x204h	230V/1N/50Hz	330	100