

Pasteurizadores

Eletrônicos e Eletrônicos LC



PASTEURIZADOR Eletromecânico

- Ciclos automáticos de alta e baixa pasteurização.
- Ciclo automático conservação a 4°C.
- Distância grande da torneira ao pavimento.
- Controlo electromecânico.
- Agitador em aço inox desmontável.
- Grande simplicidade e fiabilidade.
- Função automática anti-gelo.
- Cuba monobloco em aço inox.



Serie PEB MEC	PEB 30MEC	PEB 60MEC	PEB 130MEC
Produção ciclo (Kg/h)	30	60	130
Carga por ciclo (Kg)	15 a 30	20 a 60	40 a 130
Dimensões (mm)	400x850x1100h	400x1050x1100h	530x1050x1100h
Alimentação	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Potência (W)	3.500	7.200	11.500
Peso (Kg)	130	200	240



PASTEURIZADOR LCD

- Mistura aquecida tipo "banho-maria" por glicol.
- Distância grande da torneira ao pavimento.
- Reinício do ciclo automático em caso de falta de corrente.
- Agitador em aço inox desmontável.
- Possibilidade de usar impressora (opcional)
- Memorização dos dados do último ciclo.
- Função automática anti gelo.
- Cuba monobloco em aço inox.

Serie PEB LCD	PEB 30LCD	PEB 60LCD	PEB 2X60LCD	PEB 130LCD
Produção ciclo (Kg/h)	30	60	2 x 60	130
Carga por ciclo (Kg)	15 a 30	20 a 60	2 x (20 a 60)	40 a 130
Dimensões (mm)	400x850x1100h	400x1050x1100h	800x1050x1100h	530x1050x1100h
Alimentação	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Potência (W)	3.500	7.200	11.600	11.500
Peso (Kg)	130	200	330	240



TINA DE MATURAÇÃO TME 60

- Cuba monobloco em aço inox.
- Torneira de descarga com sistema de lavagem .
- Agitação automática com função cíclica.

Capacidade da cuba: 20 a 60 Kg
Unid. condensação : Ar
Dimensões (mm): 400x1050x1100h
Alimentação: 230/1N/50Hz
Potência (W): 1.000
Peso (Kg): 105



SIMIL

R Sarmento Beires, 31 A/B
1900-411 Lisboa

Telefone: 218 435 430
Telefax.: 218 435 431

E-mail: info@simil.pt

www.simil.pt

